saheco
sistemas para puertas correderas

SV- Q60

RETENEDOR

JUN. 2023

Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23
Export. Telf. 34-93.852.96.15
e-mail: saheco@saheco.com -web: www.saheco.com


MADE IN SPAIN
GRUPO TORREMAT
MAX 60 kg

038060860

006201


a	1	c	1	e	x 2 10 mm x 2 12 mm x 2 14 mm	f	2
b	1	d	1		1		


INCLUIDO SOLO EN KITS/
included only in kits



Opening/closing force = 45± 5N (4.5± 0,5 Kg)


Displacement force = 6 ± 5N (0.6± 0,5 Kg)





A3H

1 TORNILLERIA DE LA PINZA/ Clamp screws




(1) Height adjustment screw (TORX 30)

(2) Clamp tighten screw (TORX 30)

(3) Anti-derrailement fixing screw

(4) Height adjustment nut.


2 SEPARADOR DE LA PINZA/ Spacers for glass thickness




Grueso vidrio Glass thickness	Color Separador Separator Color	Medida Tornillo Screw Measure
8 - 8.76	GRIS/Grey	20
10 - 10.76	NARANJA/Orange	
12 - 12.76	NEGRO/Black	25

3 INSERTAR SEPARADOR/ Insert spacer


PARA CAMBIAR EL SEPARADOR SACAR EL DE10mm I PONER EL DE 8 o 12mm/ to change the spacers, first take off the 10mm spacers and put in the 8 or 12mm spacers.




4 APRETAR TORNILLOS DE LA PINZA/ Tighten clamping screws




5 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A PARED/ Top track wall mount




6 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A TECHO/ Top track ceiling mount




7 MONTAJE RETENEDOR/ Retaining brake mounting



8 APRETAR LOS TORNILLOS/Tighten the screws




9 INSTALACION GUIADOR INFERIOR/ Bottom guide installation




A3H

10 COMPROBACIÓN PINZAS/Clamps Check


⚠ COMPROVAR QUE LA RUEDA ANTIDESCARRILAMIENTO ESTA POSICIONADA ABAJO Y LAS RUEDAS DE REGULACION ARRIBA/ Position anti-derrailment rollers at a low position, and the regulation rollers at a hish position.



11 INSTALACIÓN PUERTA/ Hang glass panel




12 REGULACIÓN PUERTA/Height adjustment




13 AJUSTAR ANTIDESCARRILAMIENTO/ Anti-derrailemnt adjustment

⚠ AFLOJAR TORNILLO ANTI DESCARRILAMIENTO PARA QUE SUBA LA RUEDA Y ESTE EN CONTACTO CON EL PERFIL Y VOLVER A APRETAR PARA FIJAR/LOOSEN THE ANTI-DERRAILMENT SCREW TO ALLOW THE ROLLER TO GO UP AND SLIDE THROUGH THE TRACK. TIGHTEN SCREW AGAIN TO FIX IT.




1. AFLOJAR TORNILLO/ loosen screw
2. AJUSTE AUTOMATICO ANTI-DESCARRILAMIENTO/ automatic adjustment anti-derrailemnt
3. AJUSTAR ANTIDESCARRILAMIENTO/ lock anti-derrailment

14 GUIADOR/ Bottom guide installation




15 MONTAJE TAPA/ Cover mount




16 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps


Nº CLIPS Number of clips	PERFIL T rac k
4	2m
6	3m
8	4m
10	6m




17 MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO: PERFIL SUPERIOR/ Ceiling mount with fixed glass: Top track




18 PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO/ Bottom track for fixed glass




19 GUIADOR/ Bottom guide




20 INSTALACIÓN PUERTA/ Door installation



21 MONTAJE VIDRIO FIJO/ Fixed panel installation



22 MONTAJE TAPA/Cover mount



23 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps

Nº CLIPS Number of clips	PERFIL T rac k
4	2m
6	3m
8	4m
10	6m

